

# 圆形点胶机

### 产品性能：

1. 4\*20大液晶显示屏，使点胶参数一目了然
2. 可随意设定点胶前延时间、后延时间，杜绝点胶作业中出现的“大头”及拉丝现象
3. 配备SMC的双杆滑台气缸，使机器在运行过程中迅捷并保持稳定，排除机械动作误差
4. 配备X-Y微调台，使机器定位精确，及快速的机器调整机构设置
5. 采用精密步进电机，使点胶速度控制自如
6. 内置精密点胶控制器，无须外部搭载点胶控制器
7. 可选配加装磁性开关、光电开关，使点胶作业变得更加人性化
8. 带有点胶计数报警功能，随时掌握点胶次数



## 适用材料:

- 焊锡浆
- 银膏
- 紫外线固化胶
- 润滑油
- 环氧树脂
- 快速固化胶
- 硅胶树脂等

## 用途:

- 粘接
- 封装
- 涂层
- 密封
- 圆形涂布等

## 应用:

- 微型电机
- 手表
- 喇叭
- 光头等点圆形胶液的作业场合

### 规格参数

工作台面回转直径	0~ $\varnothing$ 145
驱动方式	日制精密步进电机
电机转速	10~200 转/分
搭载要求	可外接任何一款 Teridge 点胶控制器
机械重复精度	$\pm 0.01\text{mm}$
上下动作频率	大于 100 次/分
输入输出信号	输入无接点或有接点 / 输出点胶结束标准电平信号输出
提供空气压力	0.3MPa 以上
电源功率	全电压 AC110V~220V、50W
外形尺寸(WxDxHmm)	230mm $\times$ 320mm $\times$ 75mm
本体重量(kg)	6kg